



## G-Box GL-5 75W-90

### Описание продукта

G-Box GL-5 75W-90 – трансмиссионное масло для наиболее нагруженных зубчатых передач, работающих в тяжёлых условиях. Производится на основе высококачественной композиции базовых синтетических и минеральных масел с применением высокоэффективного пакета присадок. Обеспечивает широкий температурный интервал применения и безотказную и долговечную работу агрегатов трансмиссии

### Преимущества

- Высокие противозадирные свойства обеспечивают надежную работу зубчатых передач в самых тяжелых режимах.
- Обладает исключительными низкотемпературными свойствами, обеспечивает работу агрегатов трансмиссии до -40°C.
- Высокая термическая стабильность обеспечивает увеличенный интервал замены масла.
- Высокие противоизносные и антикоррозионные свойства масла обеспечивают максимальный ресурс работы трансмиссии.
- Совместимо с материалами сальников и уплотнений применяемых в современной технике.

### Применение

- специально разработано для обеспечения надежной работы ведущих мостов автомобилей с гипоидными передачами при работе в условиях высокоскоростных и низкоскоростных ударных нагрузок;
- рекомендовано к применению в высоконагруженных агрегатах механических трансмиссий, где требуются масла, соответствующие API GL-5.

### Спецификации и одобрения

**Масло G-Box GL-5 75W-90 соответствует требованиям спецификации:**

- API GL-5



## Физико-химические характеристики

### G-Box GL-5 75W-90

Вязкость кинематическая:		
• при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	112
• при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	17,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	172
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	198
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-42
Плотность при 15 °С кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 1298	888

## Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Box GL-5 75W-90 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

## Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.



All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office, our technical personnel [techservice@gazprom-neft.ru](mailto:techservice@gazprom-neft.ru) or visit our website [www.gazpromneft-lubricants.com](http://www.gazpromneft-lubricants.com). Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.

Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-lubricants, Ltd. All rights reserved.  
01.11.2013